

Bona Care Oil

Karta techniczna

Finishing



Bona Care Oil jest szybkoschnącym olejem przeznaczonym do konserwacji wcześniej olejowanych podłóg drewnianych. Olej o niskiej lepkości. Unikalna mieszanina różnych olejów roślinnych pozwala na doskonałą penetrację drewna. Bona Care Oil wydziela bardzo mało zapachu, wypełnia pory w drewnie, zapewniając doskonałą jego ochronę. Ze względu na wysoką zawartość substancji stałych, Bona Care Oil może być stosowany do olejowania zasadniczego, poprzez dwukrotne nałożenie na surowe drewno i pozostawienie przez noc do wyschnięcia.

Największe zalety:

- Niska lepkość oleju i bardzo łatwa aplikacja
- Niska zawartość VOC (<8%) i słaby zapach
- Bezpieczny do stosowania na zabawkach dla dzieci, zgodny z normą EN 71-3

Dane techniczne

Rodzaj produktu:	Modyfikowane oleje roślinne
VOC:	<8%
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	Minimum 12 godzin*
Narzędzia:	Bona Wool Pad, bawełniana szmatka lub szpachla ze stali nierdzewnej
Zużycie:	50-100 m ² z zależności od rodzaju drewna i stanu podłogi
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Zagrożenie pożarem:	Tak. Zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.
Mycie narzędzi:	Do mycia narzędzi używać benzyny lakowej. Zaschnięty materiał usuwać benzyną lakową.
Okres przydatności do użycia:	2 lata od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Magazynowanie w temperaturze dodatniej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od niekompatybilnych materiałów i źródeł zapłonu.
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	1 l i 5 l

*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20°C wilgotność względna 60%.

Przygotowanie

Jeśli to konieczne, podłogi wcześniej zabezpieczone Bona Craft Oil muszą być dokładnie oczyszczone przy użyciu Bona Soap lub Bona Deep Clean System i pozostawione do wyschnięcia przed nałożeniem Bona Care Oil. Doprowadzić produkt do temperatury pokojowej, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. **Minimalna temperatura do stosowania wynosi 16°C.**

Aplikacja

1. Rozprowadzić cienko po podłodze przy użyciu Bona Wool Pad, bawełnianej szmatki umieszczonej pod polerką lub szpachlą ze stali nierdzewnej.
2. Usunąć nadmiar oleju bawełnianą szmatką i pozostawić do wyschnięcia.

OSTRZEŻENIE Bona Care Oil zawiera szybkoschnące oleje. Istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone produktem materiały, powinny być umieszczone w naczyniu z wodą lub zamykanych metalowych pojemnikach.



Bona®



Pielęgnacja

Regularnie czyścić podłogę za pomocą mopa na sucho i / lub odkurzacza. Gdy trzeba, wytrzeć wilgotnym mopem z Bona Soap zgodnie z Kartą Techniczną Bona Soap. Zawsze czyścić podłogę metodą jak najbardziej suchą. Stosować Bona Care Oil wielokrotnie, aby zamknąć pory w drewnie i dobrze nasycić drewno aby nie przyjmowało brudu i wilgoci. Częstotliwość tej operacji zależy od stopnia zużycia i może wynosić od co 3 lata w domach i mieszkaniach do kilku razy w roku obiektach użyteczności publicznej.

Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie Technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.