

## Informacje techniczne

### RENOPRIMER PU 150

#### Grunt poliuretanowy

**WŁAŚCIWOŚCI:** Jednoskładnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący zawierający rozpuszczalnik do stosowania przed klejeniem parkietów klejami PU i MS. Wzmacnia podkłady cementowe i anhydrytowe. Uszczelnia podłoże, równocześnie zabezpieczając przed pyleniem. Zwiększa adhezję kleju do podłoża. Głęboko penetrujący.

**ZASTOSOWANIE:** Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży cementowych i anhydrytowych. Skutecznie wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność. Nadaje się również na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wytyczne normy DIN 18356.

Przed użyciem dobrze wymieszać poprzez wstrząśnięcie opakowaniem. Nie rozcieńczać. Nakładać na powierzchnie suche, czyste, bez śladów oleju, wosku i innych zabrudzeń. Rozprowadzać równomiernie przy pomocy wałka lub pędzla – należy unikać powstawania kałuż.

Klejenie można rozpocząć po ok. 6 – 7 godzinach

**ZUŻYCIE:** 0,15 – 0,35 l/m<sup>2</sup>

**MAGAZYNOWANIE:** Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej +5<sup>0</sup> C. Przy długotrwałym składowaniu preparatu należy przed użyciem wymieszać.

#### DANE TECHNICZNE:

<b>Baza:</b>	<b>100 % Poliuretan</b>
Postać:	ciecz
Barwa:	jasnobrązowa
Zapach:	charakterystyczny
Temperatura stosowania:	powyżej +15 <sup>0</sup> C
Gęstość:	1 g/cm <sup>3</sup>
Ruch pieszcy:	po ok. 3 godzinach
Przydatność:	24 miesiące od daty produkcji
Wielkość opakowania:	5 L, 10 L
Nr art.:	0947